



Wannenfüll - Kombination
Robinetterie pour grandes baignoires
Rubinetteria per grandi vasche
Grifería para grandes bañeras
Combination bath tub

Direktmontage
pour montage direct
per montaggio diretto
para montaje directo
for installation directly on bathtub rim


KWC STAR K.20.43.63



KWC ORCINO K.20.73.63
KWC DOMO K.20.63.63
KWC FORMA K.20.F3.63



KWC ORCINO K.20.76.63
KWC DOMO K.20.66.63
KWC FORMA K.20.F6.63




Direktmontage	=	- Direkt auf den Wannenrand	- Auf feste Marmor- / Granitplatte	- Auf Dekorplatte für Rundwanne
Montage direct	=	- Directement sur le bord de la baignoire	- Sur une plaque fixe de marbre ou de granit	- Sur la plaque décor pour baignoire ronde
Montaggio diretto	=	- Direttamente sul bordo della vasca	- Su piastra di marmo / granito fissa	- Su piastra decor per vasca circolare
Montaje directo	=	- Directamente en el borde de la bañera	- Sobre placa fija de marmol / granito	- Sobre placa decorativa para bañera circular
Direct installation	=	- Directly on the bathtub rim	- On a solid marble or granite slab	- On a cover plate for round bathtubs


D Betriebsdaten:
 Idealer Betriebsdruck : 3 bar
 Max. Betriebsdruck : 5 bar
 Druckgleichheit empfohlen
 Ideale Wassertemperatur : 65 °C
 Max. Wassertemperatur : 90 °C

Achtung:
 Vor Montage die Leitungen gründlich durchspülen!

F Caractéristiques de fonctionnement
 Pression de service idéale : 3 bar
 Pression de service max. : 5 bar
 Egalité de pression recommandée
 Température idéale de l'eau : 65 °C
 Température max. de l'eau : 90 °C

Attention:
 Rincer à fond la tuyauterie avant le montage!

I Caratteristiche di funzionamento
 Pressione di servizio ideale : 3 bar
 Pressione di servizio mass. : 5 bar
 Si raccomanda pressioni uguali
 Temperatura acqua calda ideale : 65 °C
 Temperatura acqua calda mass. : 90 °C

Attenzione:
 Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio!

Sp Características de funcionamiento
 Presión ideal de servicio : 3 bar
 Presión máxima de servicio : 5 bar
 Se recomienda la igualdad de las presiones
 Temperatura ideal del agua : 65 °C
 Temperatura máxima del agua : 90 °C

Atención:
 Limpiar escrupulosamente las tuberías antes del montaje!

E Operating data
 Ideal operating pressure : 3 bar (45 PSI)
 Max. operating pressure : 5 bar (70 PSI)
 Equal pressures cold/warm recommended
 Ideal water temperature : 65 °C (149°F)
 Max. water temperature : 90 °C (194°F)

Attention:
 Before installation flush pipes thoroughly!

Schweiz, Suisse:
 KWC AG
 Hauptstrasse
 CH-5726 Unterkulm

Deutschland:
 KWC Deutschland GmbH
 Rigipstrasse 15
 71083 Herrenberg 6

Oesterreich:
 KWC Armaturen GmbH
 Langgasse 114
 6830 Rankweil

France:
 KWC Robinetterie
 Route industrielle
 de la Hardt 19A
 67120 Molsheim

Italia:
 KWC Italia SRL
 Via A. Meucci, 34
 36057 Arcugnano (VI)

USA:
 KWC FAUCETS INC.
 1555 OAKBROOK DRIVE # 110
 NORCROSS, GEORGIA 30093

Tel. : 062 768 67 77
 Fax : 062 768 61 62

Tel. : 07032-7809 0
 Fax : 07032-7809 30

Tel. : 05522 48 684
 Fax : 05522 48 685


Tel. : 03.88.49.41.00
 Fax : 03.88.49.41.05

Tel. : 444 96 48 20 / 22
 Fax : 444 96 47 35


Phone : 770 . 248 . 1600
 Fax : 770 . 248 . 1608




Serviceöffnung zwingend notwendig!
Ouverture d'entretien indispensable!
Porta d'ispezione indispensabile!
Imprescindible ventanilla de inspección
para el servicio de asistencia!
Service opening essential!



Vorabsperung öffnen
Ouvrir les pré-arrêts
Aprire gli elementi di prechiusura
Abrir el bloqueo previo
Open shut-off valves



Wanne
Baignoire
Vasca
Bañera
Bathtub




Je nach Mass "H" Distanzringe (rot) verwenden
Utiliser des anneaux d'écartement (rouge) suivant la côte "H".
Adoperate gli anelli di anelli di distanza (rossi)
a dispendenze stello spessore "H".
Según las dimensiones "H", utilizar juntas distanciadoras (rojas)
Use distance rings (red) according to dimension "H"

Serviceöffnung
Ouverture d'entretien
Porta d'ispezione
Ventanilla de inspección
Service opening

Gebogene Dekorplatte / Plaque ronde / Piastra decor circolare / Placa decorativa curvada / Curved cover plate


- ① Grundplatte
Plaque de base
Piastra portante
Placa de base
Base plate
- ② Fliesen
Carrelages
Piastrille
Azulejos
Tiles
- ③ Dekorplatte
Plaque décor
Piastra decor
Placa decorativa
Cover plate



KWC DOMO

KWC ORCINO

KWC FORMA



Schlauchservice


Remplacement du flexible

Sostituzione del flessibile

Cambio de tubo flexible

Replacing the hose

3



Umsteller austauschen


Echange de l' inverseur

Sostituzione del commutatore

Cambio del inversor

Replacing the diverter

4



Patronenwechsel

Remplacement de la cartouche

Sostituzione della cartuccia


Recambio del cartucho

Replacing the control cartridge

5

1.)

Vorabspernung am Patronenblock schliessen.
 Fermer les pré-arrêts du bloc de cartouche
 Chiudere gli elementi d' arresto dell' erogazione
 della cartuccia
 Interrumpir la salida de agua fria y caliente.
 Close shut-off of cartridge-housing.



2.)

